

Тип и количество масла заливаемого в соосно-цилиндрические редукторы серии MNHL(F)

GRANDEZZA SIZE GROESSE	POSIZIONE MONTAGGIO - MOUNTING POSITION - EINBAUPLAGE								
	B3	B5	B6	B7	B8	V1	V3	V5	V6
NHL 20/2 (*)	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
NHL 25/2 (*)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,5	1,3	1,5	1,3
NHL 30/2 (*)	1,8	1,8	1,9	1,9	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
NHL 35/2 (*)	1,8	1,8	2	2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
NHL 40/2	1,6	1,6	2,6	2,6	3,6	2,8	3,5	2,8	3,5
NHL 50/2	5	5	6,5	6,5	7,2	7	7	7	7
NHL 60/2	7,5	7,5	9	9	10,5	10,5	8	10,5	8
NHL 70/2	11	11	15	15	17	21	17	21	17
NHL 90/2	14,5	14,5	18,5	18,5	25	30	28	30	28
NHL 100/2	25	25	33	33	38	45		45	
NHL 25/3 (*)	1,35	1,35	1,25	1,25	1,3	1,3	1,35	1,3	1,35
NHL 30/3 (*)	2,1	2,1	2	2	2,2	2,2	1,8	2,2	1,8
NHL 35/3 (*)	2,1	2,1	2	2	2,2	2,2	1,8	2,2	1,8
NHL 40/3	1,5	1,5	2,75	2,75	3,5	2,75	3,3	2,75	3,3
NHL 50/3	3,1	2,9	4,8	5	4,7	8	7,7	8	7,7
NHL 60/3	5,4	5	7,8	8,7	7,5	13,2	12,5	13,3	12,5
NHL 70/3	7,5	7	11,9	12,9	11,3	20	19,1	20,5	19,5
NHL 90/3	15	15							
NHL 100/3	25	25							

Типы масел, заливаемые в соосно-цилиндрические редукторы

Температура окружающей среды						
-25°C ÷ +50 °C	Tivela Oil S220	Telium VSF220	S220	Glygoyle 30	Alphasyn PG220	Energol SG-XP220
-40°C ÷ +50 °C	Tivela Oil S150		Spartan S EP150	Mobilgear SHC XMP150	Alphasyn EP150	Energol EPX150



ООО "ЭДС"
(495) 979-59-00
(901) 519-59-00
eds@eds-privod.ru
