

## Червячный редуктор MU50, Таблицы подбора.

<b>U 50</b>	Prestazioni riduttori e motorriduttori Performance wormgearboxes and wormgearboxes with motor Leistungen Schneckengetriebe und Schneckengetriebe motoren	Albero lento Output shaft Abtriebswelle D = 25 mm	<b>MU 50</b>
-------------	--	--	--------------

i	n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	M2 (Nm)	kW1	HP1	R.D.
5	2800	560	54	3,38	4,60	0,938
7,5		373	55	2,35	3,20	0,911
10		280	56	1,84	2,50	0,899
15		187	59	1,35	1,83	0,862
20		140	59	1,05	1,43	0,826
25		112	56	0,82	1,11	0,810
30		93	65	0,85	1,15	0,757
40		70	64	0,64	0,87	0,733
50		56	63	0,54	0,73	0,693
60		47	57	0,40	0,55	0,683
70	40	54	0,36	0,49	0,628	
80	35	52	0,31	0,43	0,610	
100	28	46	0,24	0,33	0,563	

i	n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	M2 (Nm)	kW1	HP1	R.D.	S.F.
5	2800	560	24	1,5	2,00	0,938	2,25
7,5		373	35	1,5	2,00	0,911	1,57
10		280	46	1,5	2,00	0,899	1,23
15		187	49	1,1	1,50	0,862	1,22
20		140	42	0,75	1,00	0,826	1,40
25		112	52	0,75	1,00	0,810	1,09
30		93	58	0,75	1,00	0,757	1,13
40		70	55	0,55	0,75	0,733	1,16
50		56	65	0,55	0,75	0,893	0,98
60		47	52	0,37	0,50	0,683	1,09
70	40	55	0,37	0,50	0,628	0,97	
80	35	42	0,25	0,33	0,610	1,25	
100	28	48	0,25	0,33	0,563	0,96	

5	1400	280	75	2,49	3,39	0,882
7,5		187	75	1,68	2,28	0,878
10		140	75	1,29	1,76	0,853
15		93	75	0,89	1,21	0,827
20		70	76	0,69	0,94	0,809
25		56	72	0,56	0,76	0,757
30		47	85	0,57	0,77	0,733
40		35	80	0,42	0,57	0,701
50		28	79	0,36	0,49	0,644
60		23	73	0,30	0,41	0,598
70	20	67	0,26	0,35	0,548	
80	18	67	0,23	0,31	0,543	
100	14	55	0,16	0,22	0,497	

5	1400	280	28	0,92	1,25	0,882	2,70
7,5		187	41	0,92	1,25	0,878	1,90
10		140	54	0,92	1,25	0,853	1,40
15		93	78	0,92	1,25	0,827	1,00
20		70	83	0,75	1,00	0,809	1,00
25		56	71	0,55	0,75	0,757	1,00
30		47	83	0,55	0,75	0,733	1,00
40		35	71	0,37	0,50	0,701	1,20
50		28	81	0,37	0,50	0,644	1,00
60		23	61	0,25	0,33	0,598	1,20
70	20	65	0,25	0,33	0,548	1,00	
80	18	53	0,18	0,25	0,543	1,30	
100	14	41	0,12	0,16	0,497	1,00	

5	900	180	84	1,82	2,48	0,872
7,5		120	85	1,23	1,67	0,868
10		90	85	0,95	1,29	0,841
15		60	85	0,68	0,93	0,782
20		45	80	0,50	0,68	0,763
25		36	76	0,39	0,53	0,734
30		30	91	0,42	0,57	0,679
40		23	86	0,32	0,44	0,628
50		18	85	0,27	0,37	0,597
60		15	78	0,22	0,30	0,559
70	13	71	0,19	0,26	0,503	
80	11	70	0,17	0,23	0,491	
100	9	50	0,13	0,17	0,441	

5	900	180	25	0,55	0,75	0,872	3,31
7,5		120	38	0,55	0,75	0,868	2,23
10		90	49	0,55	0,75	0,841	1,72
15		60	68	0,55	0,75	0,782	1,24
20		45	80	0,37	0,50	0,763	1,34
25		36	72	0,37	0,50	0,734	1,05
30		30	80	0,37	0,50	0,679	1,13
40		23	67	0,25	0,33	0,628	1,29
50		18	79	0,25	0,33	0,597	1,07
60		15	64	0,18	0,25	0,559	1,23
70	13	67	0,18	0,25	0,503	1,06	
80	11	50	0,12	0,16	0,491	1,41	
100	9	56	0,12	0,16	0,441	1,07	

5	500	100	97	1,20	1,63	0,849
7,5		67	96	0,81	1,11	0,827
10		50	95	0,62	0,84	0,802
15		33	106	0,49	0,67	0,753
20		25	105	0,39	0,53	0,711
25		20	88	0,27	0,36	0,678
30		17	95	0,26	0,36	0,632
40		13	98	0,22	0,30	0,583
50		10	92	0,18	0,25	0,531
60		8	84	0,15	0,20	0,494
70	7	78	0,13	0,17	0,462	
80	6	75	0,11	0,15	0,447	
100	5	66	0,09	0,12	0,388	

	F1	F2	F3	F4	Con boccola With bushing Mit Buchse	F6
5		71	80			
7,5		71	80			
10		71	80			
15		71	80			
20		71	80			
25		71	80			
30		71	80			
40		71				
50		71				
60	63 B5	71				
70	63 B5	71				
80	63 B5	71				
100	63 B5					